AIRISOL
FABRICANT - DISTRIBUTEUR - TRANSFORMATEUR
depuis 1981

BARDAGE

PARE-PLUIE CLAIRE VOIE 30

DESCRIPTION

CLAIRE VOIE 30® est un pare-pluie respirant pour les parois verticales en bois (CFDTU 41.2) et pour les constructions en ossature bois (cf DTU 31.2). Il est conforme à l'exigence de ces DTU avec une perméance inférieure à 0,18 m et peut être placé directement au contact d'un panneau de contreventement en OSB.
CLAIRE VOIE 30 est un complexe bicouche, avec comme support un film polyester noir résistant mécaniquement et est revêtu d'une enduction monolithique stabilisée aux UV. Sa bonne tenue aux UV lui permet d'être appliqué en bardage ajouré dit à «claire voie», si l'espacement entre lames est de 30 mm maximum (40% maximum de surface ouverte).
Sa hauteur de 1,50 m en fait un produit pratique à mettre en oeuvre sur chantier en évitant les raccords et est également un produit adapté à la préfabrication industrielle. CLAIRE VOIE 30® est stable aux UV.

CONDITIONNEMENT

Masse surfacique - EN 1849-2	190 g/m² (+/- 10%)
Réaction au feu EN 13501-1 / EN ISO11925-2	E
Résistance à la pénétration de l'eau EN 1928 Méthode A	W1
Résistance à la pénétration de l'air EN 12114	<0,01 m3
Transmission de la vapeur d'eau Sd EN ISO 12572	0,13 m
Résistance en traction sens longitudinal EN 12311-1	260 N/50 mm
Résistance en traction sens transversal EN 12311-1	250 N/50 mm
Allongement sens longitudinal EN 12311-1	30%
Allongement sens transversal EN 12311-1	60%
Résistance à la déchirure au clou sens longitudinal - EN 12310-1	160 N
Résistance à la déchirure au clou sens transversal - EN 12310-1	170 N
Résistance à la colonne d'eau	>400 cmWS
Tenue en température - EN 1109	-40°C / +80°C
Stabilité aux UV	>10 ans
Test de vieillissement	5000 heures

EN SITUATION

Ce document est fourni à titre indicatif. La société AIRISOL se réserve le droit de modifier certaines données sans information délivrée au préalable.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de mise en oeuvre non conforme.

Les + AIRISOL :
- Stock permanent
- Dépalettisation
- Livraison 24/48h

Plus d'infos :
04.76.33.65.30
info@airisol.fr