

# FEUTRE TENDU®

## PARE-VAPEUR ALUMINIUM

### DESCRIPTION

Le Feutre Tendu ISOMÉTAL® est un produit isolant constitué d'un matelas de laine de verre revêtu d'un complexe pare-vapeur. Ce matériau est destiné à l'isolation sur pannes des couvertures en bacs aciers ou en fibro-ciment des bâtiments industriels.

2 principaux revêtements pare-vapeur sont disponibles :

- ALU PUR : constitué d'un aluminium pur et d'une grille de verre 5 x 5
- ALU PUR Laqué blanc : constitué d'un aluminium pur laqué blanc et d'une grille 5 x 5

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### PERFORMANCES THERMIQUES

Ep.	R	Dimensions
50	1.25	3 à 20m
60	1.50	3 à 20m
80	2.00	3 à 16m
100	2.50	3 à 13m
120	3.00	3 à 10m

#### PERMÉABILITÉ À LA VAPEUR D'EAU

Revêtement	Coef. (g/m <sup>2</sup> .24h)
ALU PUR	0,2
ALU PUR Laqué blanc	0,2

L'utilisation du produit est limitée aux locaux à faible  $\leq 2,5 \text{ g/m}^3$

$$\frac{w}{h}$$

### LES + AIRISOL :

- Fabrication sur mesure sous 48h
- Tenue en stock permanent des accessoires
- Tenue en stock permanent de toutes les épaisseurs

#### CLASSEMENT AU FEU C.S.T.B

Revêtement	Classement
ALU PUR	A2-s1, d0
ALU PUR Laqué Blanc	A1

Pour toutes demandes spécifiques :

☎ 04.76.33.65.30

✉ [info@airisol.fr](mailto:info@airisol.fr)