

# ADHÉTANCH®

## DESCRIPTION

### Colle caoutchouc de synthèse

- Tack élevé et haute adhésivité des deux faces
- Bonne adhérence sur différentes surfaces

### Support PP Cast

- Allongement élevé
- Se découpe à la main
- Utilisation facile
- Haute adaptabilité aux différentes surfaces

ADHÉTANCH® est un ruban adhésif double face utilisé dans de nombreuses applications industrielles, pour la fixation d'objets légers, d'échantillons ou de pièces en feutre.

## DONNÉES TECHNIQUES

- Support : Film PP cast 0.050 mm, transparent
- Masse adhésive : Caoutchouc de synthèse blanc
- Protecteur (Liner) : Papier siliconé double face, couleur miel

## CONDITIONS DE STOCKAGE

- Entre 15°C et 25°C
- Humidité relative de 65%
- 12 mois maximum
- Pas de source de chaleur
- Pas d'exposition directe à la lumière
- En cas de stockage à des températures basses, penser à ramener le produit aux températures indiquées ci-dessus avant utilisation.

	Unité	Valeur	Méthode
<b>Épaisseur totale</b>	mm	0.115	PSTC 133
<b>Pelage sur acier</b>	N/25 mm	Int : 25 Ext : 20	PSTC 101
<b>Force à la rupture MD</b>	N/25 mm	50	PSTC 131
<b>Allongement à la rupture</b>	%	600	PSTC 131
<b>Résistance à la température</b>	°C	60	=